

Каля Фератэ Нистрянэ



Придністровська залізниця

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

MD 3300, Приднестровье г. Тирасполь, ул. Ленина 59«б», тел. +(373-533)-96185, факс 52036 фиск. код 0200040548,  
Р/счёт 2211290000000054 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, КУБ 29, К/ счёт 20210000094, pjdpmr@mail.ru

Исх. № 01-07/110 от 15.02 2022г  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022г

Потенциальным поставщикам

## Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о ценах на указанный ниже путевой инструмент:

№ п/п	Наименование товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во
1	Рельсосверлильный станок 1024В	1024В Отличительные особенности станка: Облегченный станок с ручной подачей сверла для рельсов, исключая объемно-закаленные Тип двигателя: Электродвигатель Мощность двигателя, кВт 1 Диаметр сверления, мм 36 Стандартные сверла из быстрорежущей стали Время сверления рельса Р65, мин 3 Габаритные размеры, мм 1060x260x330 Масса, кг 40)	шт.	4
2	Рельсорезный станок РР-80	Двигатель Stihl TS800, бензиновый, двухтактный Мощность 5 кВт (9000 об/мин) Рабочая скорость отрезного круга 80 м/сек Средняя длительность реза- 75-130 сек Диаметр отрезного диска-350 Косина реза торцов-1 мм Габариты-800x465x460 мм Масса - 22кг	шт.	4
3	Рельсошлифовалка МРШЗ	Вес 11,5 кг Габаритные размеры 480x247x214 мм Тип двигателя электродвигатель трехфазный, 220В, 50 Гц Мощность на валу при 2800 об/мин 0,4 кВт Абразивный круг 200 мм Максимально допустимая окружная скорость 40 м/с	шт.	4
4	ГидроРАЗГОНЩИК РН-03	Распорное усилие, кН 255 Величина разгонки, м 0,12 Масса, кг 58 Диаметр цилиндров, м 0,055 Величина раздвижки, м 0,12 Рабочее давление гидросистемы, МПа 50 Область применения: Разгонщик гидравлический типа РН-03 предназначен для регулировки стыковых зазоров железнодорожного пути.	шт.	4

5	Электростанция АБ-4	ГОСТ 33116-2014 Двигатель бензиновый на выбор Yamaha либо Kipor Тип генератора синхронный Linz Род тока: переменный однофазный или трехфазный 230В, 50 Гц, 12,5 А Номинальная мощность: однофазная 2,8 kW, трехфазная 4,4 kW Габаритные размеры 680x540x510 мм Вес без топлива 75 кг Расход топлива 2,6 кг/ч	шт.	4
6	Электродрели по дереву ЭДС-2	Применяются для сверления отверстий в шпалах и брусках. Мощность электродвигателя дрели 0,4 кВт. Частота вращения шпинделя 490 об/мин. Максимальный диаметр сверла 23,5 мм; наибольшая глубина сверления 1000 мм. Масса электродрели ЭДС2 10,2 кг.	шт.	4

1. Источник финансирования – собственные средства.
2. Условия поставки: по соглашению сторон.
3. Форма расчета: по безналичному расчету.
4. Ценовую информацию можно направить до 12.00 ч. 18.02.2022г. на электронный адрес: [omto@pjdpmr.com](mailto:omto@pjdpmr.com) или по факсу (533)67-634; контактный номер телефона (533)65-605.
5. Планируемый период проведения закупки – I - II квартал 2022 г.
6. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
7. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:
  - ссылку на данный запрос;
  - цену товара за единицу.

Заместитель генерального директора

С.А. Перекитный