ИНСТИТУЦИЯ ДЕ
ЫНВЭЦЭМЫНТ ДЕ СТАТ
«УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ
НИСТРЯНЭ Т.Г.ШЕВЧЕНКО»

ДЕРЖАВНИЙ
ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД
«ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО»

MD-3300, г.Тирасполь, ул. 25 Октября, 107
Тел./ факс 9-44-87 E-mail: kanz@spsu.ru

04.07.2022 № 01-21/1793-2

Потенциальным поставщикам

На № _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-IV «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о стоимости следующих товаров, соответствующих указанным характеристикам:

№ п/п	Предмет закупок	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
Лот 1. Компьютерная техника				
1.	Системный блок	I5-11400F /8*SSD250GB /4GB /2TB /GLAN Корпус: ATX 2x USB 3.0, Mic-in, Audio-out Блок питания: 500W Silent M/b: ASUS PRIME H510M-R-SI Процессор: INTEL I5-11400F ОЗУ: 8Gb 3200MHZ PC4-25600 CL22 SSD: 250Гб, M.2 PCI-E 3.0x4x NVMe, HDD: 3.5"/2TB/SATA-600/ 128Mb/7200/ Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI, GDDR5 128b 4Gb, PCI-Express x16 3.0, HDMI	шт.	33
2.	Монитор	24"1920x1080, 4мс, Mega, 250кд/м, DSUB/HDMI Black	шт.	33
3.	Моноблок	24" 23.8FHD_AG_250N_N_72/ PENTIUM 8505 5cores_6threads/ 8GB DDR4-3200 SODIMM / 256GB_SSD_M.2_2280_G4 BLACK	шт.	6
4.	Ноутбук	AMD Athlon 1.2-2.6GGz/DDR4 8Gb*SSD 256Gb/15.6" 1920x1080 TN+film FHD / Wi-Fi 802.11ac 2x2 + Bluetooth 5.0 / /HDMI / USB 2.0 / USB 3.0 x2 / Разъем для наушников 3.5 мм/ вебкамера + микрофон/ Grey, DOS	шт.	5

5.	Комплект: клавиатура + мышь	Клавиатура 104 key, USB, black Тип: Мембранный Мышь 3 кн., USB, black	шт.	33
6.	Фильтр сетевой	5 розеток black Суммарная мощность нагрузки: 2,2 кВт Варисторная защита от высоковольтных разрядов. Длина кабеля: 3 м	шт.	33
Лот 2. Серверное оборудование				
7.	Сервер	Платформа 2xLGA 3647 2400MHz, 12xRDIMM DDR4, 12xLFF SAS/SATA, RAID, LAN 1 Гбит/с x2, 2x750W, Rack, 2U. Блок питания: 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply - 2 шт. Процессор: Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor - 2 шт. Оперативная память: 16GB TruDDR4 2933 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM - 4 шт. Жесткий диск SSD: 3.5" S4520 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD - 2 шт. Жесткий диск HDD: 3.5" 4TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD - 8 шт. RAID: 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter (RAID 0/1/10/5/50/6/60) - 1 шт. XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade - 1шт. ThinkSystem Toolless Slide Rail - 1шт. Программно-аппаратная система управления инфраструктурой XClarity Pro, Per Endpoint w/3 Yr SW S&S - 1шт.	шт.	2
8.	Блок бесперебойного питания	Максимальная задаваемая мощность (Вт): 900 Ватт / 1,5кВА Искажения формы выходного напряжения: Менее 5 % при полной нагрузке. Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 57 - 63 Гц для номинала в 60 Гц Синхронизированная с электросетью. Топология: Линейно-интерактивный. Тип формы напряжения: Синусоид. сигнал. Время переключения: 2 мс обычно Входная частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение. Диапазон входного напряжения при работе от сети: 170 - 300 Регулируемый, 180–287В. Другие значения входного напряжения 220 В, 240 В Тип батарей: Свинцово-кислотная батарея Типовое время перезарядки: 3 часа Мощность зарядного устройства (Вт): 86 Ватт Интерфейсный порт (ы) RJ-45 Serial, USB	шт.	2
9.	KVM-консоль	Интерфейс компьютера: VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, USB, PS/2, Serial, Sun Legacy Интерфейс консоли: VGA, USB, PS/2	шт.	2

		Количество компьютеров: 16 Макс. Кол-во управляемых компьютеров: 256 Макс. Разрешение: 1600 x 1200 KVM-переключатели с ЖК-монитором Размер ЖК 17" Многоплатформенная поддержка: Windows, Mac, Linux, Sun Эмуляция клавиатуры/мыши: PS/2, USB Дополнительный разъем мыши: USB Разрешение дисплея: 1280 x 1024		
Лот 3. Офисная техника				
10.	Принтер	Лазерный ч/б А4, USB/WiFi/LAN, AirPrint, 33стр/мир, ЖК панель, DUPLEX, картр.057	шт.	2
11.	МФУ	Лазерный ч/б Факс, А4, USB/WIFI/LAN, DUPLEX, 38стр/мин, ЖК дисплей, к-ж 057/057H	шт.	4
12.	3D-принтер	Для печати пластиком ABS/PLA 1,75 мм Технология печати: Производство методом наплавления нитей (FFF) Толщина слоя (макс.): 0,4 мм Толщина слоя (мин.): 0,05 мм Ширина насадки: 0,4 мм Максимальные размеры печати (ШхГхВ): 150 x 150 x 150 Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 8, 10, Linux Внешние порты: USB, Ethernet Модуль гравера: Да Поддерживаемые форматы файлов гравера: PNG, JPG, BMP Потребляемая мощность: 100Вт Питание: 110-240 В	шт.	3
13.	Расходный материал для 3D-принтера	Филамент PLA для 3D-печати (3DP-PLA1.75-01-GR) Grey,1.75мм,1кг/~330м.	шт.	20
14.	Расходный материал для 3D-принтера	Филамент PLA для 3D-печати (3DP-PLA1.75-01-R) Red,1.75мм,1кг/~330м.	шт.	20
15.	Расходный материал для 3D-принтера	Филамент PLA для 3D-печати (3DP-PLA1.75-01-G) Green,1.75мм,1кг/~330м.	шт.	20
16.	Кабель	USB2.0 (A/B) 3,0м (CAB-PN-AMBM-30F, феррит.кольца, черн.)	шт.	9
17.	Колонки	2.0 (2x3W, DC 5V/USB питание) black, ABS-пласт.	шт.	6
18.	Наушники с микрофоном	20-20000Hz, 2m, разъ. stereo 3.5 mm + mic plug (CTIA 4-pin) Black/Blue	шт.	10
19.	WEB-камера	Разрешение, dpi: 1920*1080, разрешение матрицы: 15 Мп Частота кадров в секунду: 30 Поле обзора по диагонали: 78° Фокусировка: автофокус Интерфейс: USB 2.0 Совместимость: Windows® 7, Windows 8 или	шт.	6

		Windows 10 Встроенный микрофон – есть Длина кабеля – 2 м. Универсальное крепление для ноутбуков, ЖК-экранов и мониторов		
20.	Блок бесперебойного питания	Тип: линейно-интерактивный Используемое напряжение: 220В±25% переменного тока, 50Гц/60Гц ±10% Исходящее напряжение: 220В±10% переменного тока, 50Гц/60Гц ±0.5% (от аккумудятора) Время включения: не более10 милисекунд Время работы от аккумулятора: 8...20минут (зависит от нагрузки) Батарея: герметичная свинцово-кислотная 12В/7Ач х 2 шт. Время зарядки: до 12 часов. Розетки: Тип-Евро, 1 входная, 4 выходные + 2 х C13; USB-BF - выход Условия работы: 0 °C~40 °C, при влажности 10~90 % Мощность: 1200 ВА (720 Ватт)	шт.	3
Лот 4. Проекционное оборудование				
21.	Проектор	Технология: 3 х LCD Разрешение: 1024x768 Проекционный коэффициент: 1.48 ÷ 1.77 : 1 Световой поток: 3600 ANSI лм Контрастность: 15000 : 1 Коррекция трапеции: вертикальная ±30° горизонтальная ±30° Источник света: лампа Мощность лампы: 210 вт Срок жизни (эко): 6000 (10000) часов Интерфейсы: HDMI, VGA, S-video, аудио (RCA тип 2), USB порт, USB mini порт Потребляемая мощность: 282 Вт.	шт.	2
22.	Кронштейн	Угол по вертикали: 7 Нагрузка: до 10 кг. Длина: 35 см Штанга выдвижная: h=13-20см Тип крепления: Потолочный	шт.	2
23.	Интерактивная доска	Размер:66 1/8" W X 51 1/8" H X 6 1/2" D (168 cm X 130 cm X 16.5 cm) Диагональ: 77" (195.6 cm), формат 4:3 Пользователей: 4 Программное обеспечение: Русская версия. Разрешение: 4000x4000 Питание: Подключение к компьютеру через USB, Питание (100V до 240V AC, 50/60 Hz, 5V DC 2.0A). Технология: 4 КАМЕРЫ DViT™ (Digital Vision Touch)	шт.	2
24.	Проектор	Технология: 1 х DLP Разрешение: 1024x768	шт.	2

		Проекционный коэффициент: 0,61 ÷ 0,61 : 1 Световой поток: 3100 ANSI лм Контрастность: 10000 : 1 Коррекция трапеции: вертикальная ±15° горизонтальная ±15° Источник света: лампа Мощность лампы: 210 вт Срок жизни (эко): 4000 (6000) часов Интерфейсы: HDMI, VGA, S-video, mini-jack , RS-232, USB mini порт Потребляемая мощность: 350 Вт.		
25.	Крепление для проектора	Тип крепления: Настенное Наклон / поворот: Поворот - 360° Максимальный вес: 20 кг Регулирование длины плеча: 78-120 см Материал: сталь Цвет: белый	шт.	2
26.	Экран проекционный	120" 244x183cm 4:3 моторизованный с дистанционным управлением	шт.	2
Лот 5. Сетевое оборудование и материалы				
27.	Коммутатор сетевой	Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/ 1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах Коммутационная матрица – 56 Гбит/с Метод коммутации – Store-and-forward Размер таблицы MAC-адресов – 16K записей Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов – 41,7 Mpps Объем оперативной памяти – 128 МБ DDR3 Флэш-память – 32 МБ Программное обеспечение Функции уровня 2 Таблица MAC-адресов: 16K записей Spanning Tree Protocol Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B) Функция Loopback Detection Зеркалирование портов L2 Protocol Tunneling (L2PT) RSPAN Link aggregation - 802.3ad - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу	шт.	2

		Многоадресная рассылка уровня 2, VLAN, Функции уровня 3 Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Количество IP интерфейсов: 4 • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация: - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4 - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6 Питание – 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Макс. потребляемая мощность – 22,5 Вт Тепловыделение – 76,59 БТЕ/час Поддержка защиты от статического электричества на всех Ethernet-портах (стандарт IEC61000-4-5) Рабочая температура – от -30 до +50 °С Влажность – При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата		
28.	Коммутатор сетевой	Коммутатор 8 портов 10/100 Мбит/с, неуправляемый, корпус металл, Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) Протокол – CSMA/CD Изучение MAC-адресов – Автоматическое обновление Скорость передачи пакетов • Ethernet: 14 880 пакетов/сек на порт • Fast Ethernet: 148 800 пакетов/сек на порт Буфер RAM – 768 КБ на устройство Питание – Адаптер питания вых. 5В/0,55А Потребляемая мощность – 2,4 Вт переменного тока Рабочая температура: от 0° до 40°С Рабочая влажность: От 10% до 90% (без конденсата)	шт.	3
29.	Конвертер	WDM медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с разъемом SC (Tx: 1310 нм; Rx: 1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 15 км) Интерфейсы: Порт 1000Base-T, Порт 1000Base-LX с разъемом SC Скорость – 2000 Мбит/с (полный дуплекс), Питание – Адаптер питания - Выход: 5 В / 1 А Максимальная потребляемая мощность – 5,5 Вт Длина волны – Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм Рабочая температура: от 0 до 40 °С Влажность от 10% до 90% без конденсата	шт.	2
30.	Wi-Fi роутер	WAN-порт – Ethernet, Частота работы Wi-Fi – 2.4 (WiFi 4) ГГц, Стандарты WiFi – 802.11b/g/n, Скорость передачи Wi-Fi – 300Мб/с, Интерфейсы – 5 x 10/100/1000 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface, 1 x USB 2.0, Количество LAN-портов – 4, Количество антенн – встроенная антенна 2.5dBi MIMO 2x2, Режимы работы - Пассивное PoE	шт.	4
31.	Шкаф серверный	19" 42U (CB02-42U) 600x600м, передняя дверь стекло, боковые и задняя – металл, регулируемые	шт.	3

		ножки, заземление конструкции, цвет – черный		
32.	Модуль вентиляторный потолочный	1U 230V с LCD индикатором на 4 вентилятора + термостат для установки в шкаф серверный 19 "	шт.	3
33.	Полка перфорир. выдвижная	Полка выдвижная в 19" шкаф 1U, 465*750mm, max до 60кг., Black	шт.	6
34.	Органайзер кабельный	Кабельный органайзер LANBERG (AK-1204-B) 19", 2U, type B, black	шт.	6
35.	Блок розеток	Разветвитель питания EG-PDU-014 в стойку 19", 1U, 8евро-розет, шторки, 3м, 16А, корпус - алюминий	шт.	3
36.	Коннектор	RJ-45 коннектор (FTP/STP, PLUG5SP MP-8P8C) 100шт/упак.	шт.	2
37.	Изолирующий колпачок	На RJ-45 коннектор (BT5BL),серый 100шт/упак.	шт.	2
38.	Кабель	Кабель ETHERNET SFTP 4P CAT5E (бухта, 305м, SPC-5004E-SO)	шт.	5
39.	Кабель-канал	60х40 бел. 2 метра/шт.	шт.	50
	Кабель-канал	25х16 бел 80м/упак.	шт.	5
40.	Хомуты и стяжки	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая (арт. 53-0350/57-0350) PROconnect 350х4,8мм, белая, упаковка 100шт.	шт.	5
41.	Монтажный набор	Дюбель распорный с саморезом 8 х 60 мм (упак. 100 шт.)	шт.	20

1. Источник финансирования – Республиканский бюджет.
2. Условия оплаты – расчет производится Покупателем путём перечисления денежных средств в безналичной форме на основании выставленных Продавцом счетов.
3. Качество товара должно полностью соответствовать Сертификату качества страны происхождения и требованиям, обычно предъявляемым при заключении контракта по данному виду товаров.
4. Срок поставки – 1 месяц с момента заключения контракта, но не позднее 25 августа 2022 года.
5. Срок оплаты – до 31 декабря 2022 года.
6. Ценовую информацию можно направлять до 12.00 08.07.2022 года на электронный адрес kanz@spsu.ru, вопросы по телефону (533)97081.
7. Планируемый период проведения закупки – июль 2022 года.
8. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:
   – ссылку на данный запрос;
   – цену товара за единицу;
   – общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;
   – срок действия цены.

Ректор ПГУ,
профессор В.В. Соколов

Долгов А.Ю. 77714497