

Каля Фератэ Нистрыяэ



Придністровська залізниця

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

MD 3300, Приднестровье г. Тирасполь, ул. Ленина 59«б», тел. +(373-533)-96185, факс 52036 фиск. код 0200040548,
P/счёт 2211290000000054 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, КУБ 29, K/ счёт 20210000094, pjdpmr@mail.ru

Исх. № 01-07/329 от 26.05 2021г
На № _____ от _____ 2021г

Потенциальным поставщикам

Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о ценах на указанный ниже инструмент и запасные части к нему:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество
Электроинструмент			
1	Бензопила ГОСТ 31742-2012	шт.	3
2	Бензокоса Мощность: 5,4л.с. (4300 Вт). Объём топливного бака: 1.2л. Рабочий объём: 52см.куб. Число оборотов: 8000-9000 об./мин. Ширина скашивания: 415 мм.	шт.	2
3	Бензотриммер 4,3 кВт / 5,8 л.с, 52 сс, прямая неразборная штанга Ø28 мм; улучшенная комплектация; 6,5 кг.	шт.	8
4	Бензотриммер обороты 9000; мощность от 4,3-4,5 кВт	шт.	1
5	Бензотриммер 51389-99 Двигатель бензиновый, Мощность 1.0 л.с Максимальная скорость вращения – 9000 об/мин Ширина захвата – 40 см (леска), 25 см (нож)	шт.	1
6	Электродрель Мощность - 680 Вт Тип патрона - ключевой Максимальное число оборотов - 2800 об/мин Максимальное количество ударов в минуту - 44800 уд/мин Количество скоростей - 1 Максимальный диаметр патрона - 13 мм Минимальный диаметр патрона - 1.5 мм ГОСТ 60745-2-6-2014	шт.	1

7	Электродрель Тип патрона: Быстрозажимной. Мощность: 600 Вт Вес: 1.7 кг Максимальная скорость вращения: 2600 об/мин	шт.	3
8	Углошлифовальная машина 125/1300 Вт	шт.	1
9	Углошлифовальная машина 180/1950 Вт	шт.	1
10	Углошлифовальная машинка под диск д. 125 мощность от 800 до 1000 кВт	шт.	1
11	Углошлифовальная машинка МШУ-0,95-125, 125мм, 950 Вт ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012	шт.	1
12	Электрический лобзик Напряжение сети, В: 220 Частота тока, Гц: 50 Потребляемая мощность, Вт: 800 Число ходов штока, мин.: 0-3000 Режущая способность: дерево, мм 100 металл, мм 10 Угол наклона подошвы (влево, вправо): 0-45 Шток круглого сечения ГОСТ Р 50636-94	шт.	1
13	Шуруповерт от 14...18 Вт	шт.	1
14	Шуруповерт аккумуляторный ГОСТ 30873.4-2006	шт.	2
15	Перфоратор Мощность (Вт) - 800 Максимальная энергия удара (Дж) - 2.9 Максимальное количество ударов в минуту - 4500 Максимальное число оборотов холостого хода (об/мин) - 1100 Режимы работы: долбление, сверление, сверление с ударом ГОСТ 60745-2-6-2014	шт.	1
16	Миксер Мощность (Вт) - 1200 Тип патрона - М14 Скорость вращения тах, (об/мин) 0-800 Число скоростей - 1 Регулировка оборотов - Да Поддержка оборотов под нагрузкой - Да Плавный пуск - Да Габариты - 370x320x245 мм ГОСТ 60745-2-6-2014	шт.	1
17	Болгарка 180 ГОСТ 30873.4-2006	шт.	2
18	Болгарка 125 ГОСТ 30873.4-2006	шт.	2

19	Фен строительный 1800 Вт 250 / 450 л/мин	шт.	1
20	Бетономешалка 200 л.; 220 В	шт.	1
21	Сварочный полуавтомат Инверторный ПДУ-250-У3-380В Вид климатического исполнения полуавтомата У3.1 ГОСТ 15150; Степень защиты полуавтомата IP 21 по ГОСТ 14254.	к-т	1
22	Штангенциркуль цифровой электронный 150 мм 0,01 мм в футляре, металл	шт.	1
Запасные части к электро- и ручным инструментам			
23	Цепь для электропилы «Урал» ПЦ-2800 57 зуб, шина 40 см, шаг 3/8	шт.	6
24	Цепь для бензопилы CHAMPION 325 - 72 BR, 1,3 мм	шт.	17
25	Цепь для бензопилы число зуб. 68 зв.; Шаг цепи 3,8	шт.	2
26	Цепь на бензопилу Stihl 50 зв.; Шаг 3/8, толщина 1,3 мм	шт.	4
27	Свеча зажигания OREGON 77-324-1198 размер 90x25x25, ширина шестигранника свечи 19 мм диаметр внешней резьбы M14x1,25	шт.	42
28	Свеча зажигания A7 с короткой резьбой	шт.	24
29	Свеча зажигания для бензопилы Stihl MS270 L6TC	шт.	1
30	Свеча зажигания для бензотриммера Husqvarna 128R	шт.	6
31	Головка для бензотриммера диаметр резьбы 10 мм, шаг резьбы -1,25 резьба левая	шт.	26
32	Нож для бензотриммера Husqvarna 8-ми лучевой, Grass 255-8T - 20мм, код 5370219-01	шт.	29
33	Нож для мотокосы 255x25,4x1,3x40	шт.	5
34	Шина L-50 см. 1,3 мм, 38см/15"0,325" 1,3mm	шт.	7
35	Шина на бензопилу Stihl L-35 см	шт.	2
36	Стригущая головка Husqvarna T25 M12 шпилька в комп. Внутренняя гайка (мама) резьба M12 шаг 1,25	шт.	20
37	Стригущая головка Husqvarna T25 M10 (шпилька в комп.). Внутренняя гайка (мама) резьба M10 шаг 1,25	шт.	40
38	Вал приводной для бензомотокося ИЖМАШ БК-4300 д. вала 8 мм, длина 1530 мм, цельнометаллич. 9 шлицев	шт.	8
39	Редуктор верхний для бензомотокося ИЖМАШ Profi БК-4300 9 шлицев, диам.28 мм, код 620	шт.	4

40	Редуктор нижний для бензомотокоосы ИЖМАШ Profi БК-4300 9 шлицов, диам.28 мм, код 709	шт.	8
41	Маховик (магнето) 110 мм для бензотриммера Тайга	шт.	1
42	Ремкомплект под карбюратор для бензотриммера Тайга	шт.	2
43	Свечи зажигания для бензотриммера Тайга	шт.	3
44	Редуктор нижний на выход (квадрат 5 мм) для бензотриммера Тайга	шт.	1
45	Шнуля М10 для бензотриммера (Тайга, Odwerk, Husqvarna)	шт.	6
46	Стартер на 2-а усика для бензотриммера Тайга	шт.	2
47	Фильтр топливный для бензотриммера Тайга	шт.	4
48	Кольца поршневые для бензотриммера Тайга	к-т	2
49	Сцепление бензотриммера Тайга в сборе, металл 75	шт.	1
50	Сальник 30x15x7 (для бензотриммера Тайга)	шт.	4
51	Сальник 12x22x7 (для бензотриммера Тайга)	шт.	4
52	Поршневая группа в сборе 40 мм (Тайга, Odwerk)	шт.	2
53	Тарелка редуктор нижний (9 шлицов) d26 для бензотриммера Тайга	шт.	2
54	Ремень на плечо с подкладкой	шт.	2
55	Труба-жесткий вал (9 зубов) для бензотриммера Тайга	шт.	1
56	Ремкомплект прокладок двигателя для бензотриммера Тайга	шт.	2
57	Изолента виниловая	рулон	1
Подшипники			
58	Подшипник HQ 6303 LLUC3KYK для ЭШП, внутр. диам. 17 мм, сталь	шт.	70
59	Подшипник 6306RS VBF для ЭШП, внутр. диам. 30 мм, сталь	шт.	70
60	Подшипник шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой 60317	шт.	2
Газовый инструмент			
61	Резак Р1ДМ 142П ГОСТ 5191-79 Толщина реза (мм) до 100 Применяемый горючий газ пропан (П); Условный проход резинотканевого рукава (мм) 6.3; 9 Масса резака, не более (кг) 0.75 Длина резака, не более (мм) 500	шт.	1
62	Резак РЗДМ300М ГОСТ 5191-79.Толщина реза до 300 мм Применяемый горючий газ: ацетилен (А) или пропан-бутан (П) D резьбы в головке - G 3/8". Вес резака не более - 0,8 кг Длина резака не более - 520 мм Условный проход резинотканевого рукава в мм - 9/9	шт.	1
63	Газовая горелка Отверстие: 0,75 мм ГОСТ 21204-97	шт.	1
64	Газовая горелка Отверстие: 1,5 мм ГОСТ 21204-97	шт.	1

65	Газовая горелка Отверстие: 2,0 мм ГОСТ 21204-97	шт.	1
66	Газовая горелка ГК-5 для термоусадки ГОСТ 21204-97	шт.	1

1. Источник финансирования – собственные средства.
2. Условия поставки: по соглашению сторон.
3. Форма расчета: по безналичному расчету.
4. Ценовую информацию можно направить до 17.00 ч. 28.05.2021г. на электронный адрес: omto@pjdpmr.com или по факсу (533)67-634, контактный номер телефона (533)65-605.
5. Планируемый период проведения закупки – II-IV квартал 2021 г.
6. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
7. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:
 - ссылку на данный запрос;
 - цену товара за единицу.

Заместитель генерального директора

С.А. Перекитный