

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕНДЕРЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕНДЕРЫРЫНОКТОРГ»

3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35, ф/к 0300004189, р/с 2211380000000040, к/с 20210000094, куб 38, Бендерский филиал №6706 ЗАО «Приднестровский Сбербанк» т.2-40-35, факс:2-30-30, эл. адрес: [mupbrt\\_office@list.ru](mailto:mupbrt_office@list.ru)

24.08.2024 № 01-3/147  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Потенциальным  
поставщикам**

Администрация МУП «Бендерырынокторг» просит направить коммерческое предложение на поставку строительных материалов:

№ п/п	Предмет закупки и его описание	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Кол-во
1	Цемент М400	Применение: для замеса песчано-цементных штукатурных растворов, приготовления стандартных кладочных смесей и бетонирования нагруженных конструкций. Прочность на сжатие: 400 кг/см <sup>2</sup> . Свойства: эластичный; быстро отвердевает; прочный и водостойкий (цемент, полностью набравший конечную плотность) Тара – мешок, фасовка - по 40 кг.	мешок	180
	Шпатлевка фасадная белая	Применение: для финишных работ снаружи помещений: для финишного выравнивания поверхностей стен снаружи помещений и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных основаниях, в т.ч с повышенной влажностью. Толщина нанесения (слоя): 1-4 мм. Расход сухой смеси: 0,5-1,8 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 50-60 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям. Тара – мешок, фасовка - по 25 кг.	мешок	30
	Шпатлевка первичная для внутренних работ	Назначение: для внутренних работ Расход материала (при слое 10 мм): 8-10 кг/1м <sup>2</sup> Время полного высыхания: в нормальных условиях – 2-10 дней Тара – мешок, фасовка - по 25 кг	мешок	75
	Шпатлевка финишная для внутренних работ	Назначение: для внутренних работ Расход материала (при слое 1 мм): 1,4 кг/1м <sup>2</sup> Толщина наносимого слоя: от 0,5 до 3 мм Размер зерна: не более 0,1 мм Время полного высыхания: в нормальных условиях - не менее 3 дней Тара – мешок, фасовка - по 25 кг	мешок	27
	Клей плиточный	Для наружных и внутренних работ. Для керамогранита, керамической плитки с размером стороны до 500 мм Морозостойкий Высокоадгезивный Армирование фиброволокном Тара – мешок, фасовка - по 25 кг.	мешок	80



	Сетка фасадная стекловолоконная	Применение: для армирования поверхности стен; защиты поверхности от образования и расползания трещин. Плотность: 160 г/м <sup>2</sup> Свойства: армирующая сетка для систем «мокрого» утепления фасадов и наружных отделочных работ, щелочестойкая, термообработанная.	м <sup>2</sup>	500
2	Армсетка	Материал: стальная проволока Диаметр стержня: 2,5 мм Размер ячейки: 100*100 мм Размер: 1000*2000 мм	шт.	235
3	Грунт-концентрат	Применение: для глубокой пропитки и укрепления гипсовых и цементных штукатурок. Для внутренних и наружных работ Основа состава: акриловый полимер Концентрация: 1:4	л	50
4	Алюминиевая лента	Применение: изоляция, герметизация элементов из различных материалов Ширина: 50 мм Длина: 50 м	рулон	25
5	Битумная лента на фольгированной основе	Применение: герметизация швов, трещин поверхностей различных строительных конструкций, герметизация стыков Ширина: 150 мм Длина: 10 м	рулон	10

Коммерческие предложения направлять на электронную почту: [mupbrtzakupki@gmail.com](mailto:mupbrtzakupki@gmail.com) или по факсу: 0 (552) 230-30.

Директор  
МУП «Бендерырынокторг»

