

**ЫНТРЕПРИНДЕРЯ  
УНИТАРЭ МУНИЧИПАЛЭ  
КОМПАНИЯ ДЕ ЛОКУИНЦЕ ШИ  
ДЕСТИОНАРЕ ОПЕРАЦИОНАЛЭ  
ДИН ОРАШУЛ РЫБНИЦА**



**МУНИЦИПАЛЬНЕ УНТАРНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА  
КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ  
МІСТА РИБНИЦЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ г.РЫБНИЦА»**

5500, г. РЫБНИЦА, ул. С. ЛАЗО, 1 б, тел./факс (555) 3-37-29, Р/С 221142000000058 в РЫБНИЦКОМ  
ФИЛИАЛЕ 2828 ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» Ф/К 0400008979

30.04.2022 № 1009/01-02

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Потенциальным поставщикам

**Запрос о предоставлении ценовой информации**

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о ценах и условиях доставки на указанный ниже товар:

№п/п	наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Костюм рабочий с логотипом	Костюм рабочий должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27575-87. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк, брендированный вышитыми логотипами предприятия (МУП «ЖЭУК г. Рыбница»). Логотип размером 270x100 мм на спине и 80x80 мм на нагрудном кармане. Костюм из ткани саржевого плетения с устойчивым прокрасом. Ткань для изготовления костюма: 65 % хлопок, 35 % полиэстер. Куртка с центральной потайной застежкой на молнии, закрыта ветрозащитным клапаном на кнопках, притачным поясом на резинке, отрезная кокетка с отделочным кантом оранжевого цвета и СОП 50 мм, отложным воротником и втачными рукавами. Рукава куртки с манжетами на резинке. На куртке размещены 2 накладных нагрудных кармана с клапанами на «липучках» и 2 накладных нижних кармана с косым входом. Брюки с притачным поясом на резинке, Гульфик – молния, два верхних накладных кармана с косым входом и боковой карман с клапаном. В области колена усиленные накладки (наколенники). В низу наколенника СОП 50 мм.	комп	49

2	Куртка рабочая с логотипом (зимняя)	Куртка рабочая зимняя для защиты от пониженных температур. Куртка изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 29335-92. Куртка утепленная с СОП 50 мм, брендирована вышитыми логотипами предприятия (МУП «ЖЭУК г. Рыбница»). Логотип размером 270x100 мм на спине и 80x80 мм на кокетке полочки. Ткань для изготовления куртки: 50 % хлопок, 50 % полиэстер, МВО пропитка. Утеплитель: синтепон, 300 г/м2, рукав – 150 г/м2. Куртка удлиненная с центральной застежкой на «молнию», закрыта ветрозащитным клапаном на кнопках, Кокетка отрезная, рукава с манжетами на резинке. Карманы: верхние врезные и нижние накладные с клапаном. Воротник стойка. Кулиски для регулирования объема куртки: на капюшоне и по низу куртки.	шт	66
3	Костюм сварщика (Брезентовый)	Огнезащитный брезентовый со спилком (комбинированный) сварочный костюм предназначен для защиты рабочего от брызг расплавленного металла, искр, повышенных температур и теплового излучения при сварке. Сварочный костюм состоит из куртки и брюк, изготавливается в соответствии с ГОСТом 12.4.250-2013. Полочка куртки и передняя часть рукава полностью. Покрыты спилком. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. На полочках карманы. Кокетка переходящая на полочки, закрывает плечи и верхнюю часть спинки. Под рукавами, на спинке под кокеткой вентиляционные отверстия. Воротник отложной. Передняя часть брюк с накладками из спилка. Брюки с откладывающейся передней частью, задние половинки с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк. На задних половинках усиление (накладки). Ткань: Брезент ОП, плотность 480/м2; спилок.	комп	2
4	Брюки на утепляющей основе (зимние)	Брюки темно синие, прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкой с центральной застежкой на молнию, высоким стеганым поясом ГОСТ Р12.4.236-2007. Пояс значительно завышен в задней части, для лучшей защиты поясницы. На брюках боковые прорезные карманы. Ткань основная: 50% полиэстер, 50% хлопок, плотностью 260г/м2, МВО пропитка. Утеплитель – синтепон 150 г/м2. Подкладка – 100 %полиэстер.	шт	2
5	Ботинки рабочие	Ботинки на шнурках с защитным подносок из поликарбоната или композитного материала. Высота ботинок – не менее 15 см. Материал подошвы нитрил или двухслойная подошва с ходовым слоем из нитрильной резины, пористая резина. Верх: - кожаный с глухим противопылевым клапаном и фигурной мягкой вставкой из искусственных материалов; Подносок: жесткий формованный. Метод крепления подошвы: литьевой;. Соединения деталей обуви кроме соединения низа с верхом должны обладать прочностью на разрыв не менее 120Н/см. Утеплитель и стелька натуральный мех или из современных нетканых материалов. Подошва: ПУ+нитрильная резина, обладающая высоким сопротивлением к скольжению. Температурный диапазон использования от -30°C до +110°C . Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2Н/мм <sup>2</sup> и твердостью не более 70 единиц по Шору. Стелька для защиты от проколов должна быть изготовлена из	пар	56

		композитных материалов или арамидного волокна. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечить сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.		
--	--	---	--	--

1. Форма оплаты безналичный расчет.
2. Оплата по факту поставки товара.
3. Ценовую информацию можно направить до 05 августа 2021 года на электронный адрес [tmyprpjx@idknet.com](mailto:tmyprpjx@idknet.com) или по факсу (555) 3-37-29
4. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
5. При предоставлении предложений обязательно укажите:
  - ссылку на данный запрос;
  - цену товара за единицу;
  - гарантийные сроки
  - сроки действия цены
  - сроки поставки товара.

И. о. директора МУП « ЖЭУК г. Рыбница»



А.И. Костюк

исп. Мельникова  
0-555-3-37-29